

## PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

## FEATURES

<i>Poids Brut:</i>	<b>19.600 kg</b>
<i>Hauteur (avec emballage):</i>	<b>18.000 cm</b>
<i>Longueur (avec emballage):</i>	<b>97.000 cm</b>
<i>Largeur (avec emballage):</i>	<b>79.000 cm</b>



## DESCRIPTION

*Spécifications techniques : Longueur : 182 cm, Largeur : 74 cm, Épaisseur/Hauteur : 5 cm, Poids : 17,8 kg, Hauteur de travail maximale : 53 cm, Charge maximale : 300 kg. Dimensions de la rampe entièrement pliée : Longueur - 95 cm, Largeur - 77 cm, Hauteur - 15 cm. Surface antidérapante à haute adhérence. La rampe a un design tri-pliant, ce qui signifie qu'elle est composée de trois sections reliées entre elles qui se plient pour un stockage et un transport compacts. Elle est fabriquée en aluminium, ce qui la rend à la fois légère et durable pour une utilisation à long terme. La surface est recouverte d'un matériau noir à haute adhérence pour offrir une meilleure prise et éviter tout glissement. Le système de charnières le long des lignes de pliage garantit un déploiement fluide et un alignement sécurisé. Une poignée intégrée sur le côté permet un transport pratique lorsque la rampe est pliée. Des goupilles de verrouillage aux extrémités maintiennent la rampe en place et empêchent tout mouvement accidentel. La rampe est conçue pour les aides à la mobilité, comme les fauteuils roulants et les scooters, facilitant l'accès aux marches, trottoirs ou plateformes surélevées. Sa structure pliable et compacte la rend adaptée à une utilisation intérieure et extérieure, garantissant l'accessibilité en déplacement.*